



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号
日月科技园

电话：86-552-3827158

传真：86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

IOTA CORPORTION LTD.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,
Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

IOTA R1400 硅树脂密封剂

产品特性：无需固化，涂覆后晾 5~10 分钟，即可合模，与基材无粘结，耐高温性及密封性能优异，耐温 400°C

产品描述：产品含有一定的溶剂，固含量>30%，产品为白色单组分、硅树脂类密封剂。

产品应用：产品用于金属件间的平面密封。

包装：根据客户要求采用 0.5L~10L 的塑料桶包装

技术参数

外观：白色，有溶剂

粘度：1000cp

性能参数：

室温密封性能：耐压>4MPa

600°C，耐压>4MPa 与基材不粘结

固化条件：无需固化，涂抹后晾 5~10 分钟，即可使用。

储存期：密封剂需在阴凉干燥处储存，保质期 1 年。

注意事项：密封剂内含有一定量的溶剂，操作时最好在通风的环境下进行。